

重庆  澳浦光电技术有限公司
Chongqing UOP Photoelectric Technology Co.,Ltd.

DSZ2000X

系列倒置生物显微镜



- 研究级专业倒置生物显微镜
- UCIS无穷远色差独立校正、正像光学系统
- 人机工程学设计，结构紧凑，操作合理简便
- 明场、相衬、荧光等多种观察，轻松转换

技术参数及详细配置表

| | |
|------|---|
| 光学系统 | UCIS无限远色差独立校正、正像光学系统 |
| 观察筒 | 铰链式双目/三目观察筒，30°倾斜，瞳孔调节范围52-75mm，视度可调 |
| 目镜 | 平场WF10X/20mm，高眼点 |
| 转换器 | 内定位5孔 |
| 载物台 | 固定式载物台240X180(mm)，硬膜涂层表面，耐磨、防腐 |
| | 选配：机械移动载物台180X155(mm)，XY向移动调节手轮，移动范围80X50mm |
| 照明 | 6V30W卤素灯，预调中，利用非球面集光镜保证照明更加均匀 |
| 调焦机构 | 同轴调节手轮，粗调转矩可以调节，最小格值：0.001mm，粗调行程14mm |
| 聚光镜 | NA0.30聚光镜，工作距离72mm，适合2X至60X的物镜，带有孔径光阑 |
| 物镜 | 无限远长距平场消色差物镜10X、20X、40X；无限远平场正衬消色差物镜 20X |
| 滤色片 | 蓝色滤色片（Φ34）、绿色滤色片（Φ34）、黄色滤色片（Φ34） |
| 标本托板 | 水滴载物片（Φ110） |
| 相衬附件 | 对中望远镜、相衬环板推拉组（10X、20X、40X相衬观察，明场观察） |
| 荧光附件 | 可同时安装两个荧光滤色片组，配有100W汞灯灯箱、100W汞灯电源箱 |

| 订货号 | 技术参数 | DSZ2000X |
|------------|--|----------|
| DSZ2000 | DSZ2000X机架，一体化结构，结构稳定可靠 | ● |
| | UCIS无穷远色差独立校正光学系统 | |
| | 宽电压，110~240V,50/60Hz | |
| MS3 | 双筒目镜组，倾角30°，瞳孔距调节52-75mm，视度可调 | ○ |
| MT3 | 三筒目镜组，倾角30°，瞳孔距调节52-75mm，视度可调 | ● |
| MS2 | 双筒目镜组，倾角30°，瞳孔距调节52-75mm，视度可调（Φ22mm视场） | ○ |
| MT2 | 三筒目镜组，倾角30°，瞳孔距调节52-75mm，视度可调（Φ22mm视场） | ○ |
| E1020PB | WF10X/20平场目镜，高眼点 | ●● |
| E1022PC | WF10X/22平场目镜，高眼点 | ○○ |
| E1018RA | WF10X/18分划目镜，高眼点，屈光度可调 | ○ |
| WY2 | 对中望远镜 | ● |
| E1613PA | 平场目镜：16X/φ13mm | ○○ |
| WB-L4B | 4X无穷远长距平场消色差物镜 NA0.10 WD11.98 | ○ |
| WB-L10B | 10X无穷远长距平场消色差物镜 NA0.25 WD9.5 | ● |
| WB-L20B | 20X无穷远长距平场消色差物镜 NA0.40 WD7.97 | ● |
| WB-L40B | 40X无穷远长距平场消色差物镜 NA0.60 WD3.77 | ● |
| WB-L60B | 60X无穷远长距平场消色差物镜 NA0.70 WD2.55 | ○ |
| WB-LPHp10B | 10X无穷远长距平场正相衬消色差物镜 NA0.25 WD9.5 | ○ |
| WB-LPHp20B | 20X无穷远长距平场正相衬消色差物镜 NA0.40 WD7.97 | ● |
| WB-LPHp40B | 40X无穷远长距平场正相衬消色差物镜 NA0.60 WD3.77 | ○ |
| WB-LPHn10B | 10X无穷远长距平场负相衬消色差物镜 NA0.25 WD9.5 | ○ |
| WB-LPHn20B | 20X无穷远长距平场负相衬消色差物镜 NA0.40 WD7.97 | ○ |
| WB-LPHn40B | 40X无穷远长距平场负相衬消色差物镜 NA0.60 WD3.77 | ○ |
| ZT5 | 固定式载物台240mmX180mm | ● |
| ZT5-1000 | 水滴载物片（φ110） | ● |
| ZT5-2000 | 压片组 | ●● |
| ZT5A | 机械移动载物台180mm×155mm，移动范围80mmX50mm | ○ |
| ZQ580A | 5孔定位转换器 | ● |
| SGJ5 | 上光源组 | ● |
| PC1-LPHA | 相衬环板推拉组 | ● |
| SGJ1-3000 | 6V30W卤素灯灯箱 | ● |
| LA1-1000 | 蓝滤色片组（φ34） | ● |
| LU1-1000 | 绿滤色片组（φ34） | ● |
| LH1-1000 | 黄滤色片组（φ34） | ● |
| SX2 | 0.5X摄像接口（C接口） | ○ |
| SX3 | 1X 摄像接口（C接口） | ○ |
| SX4 | 0.25X摄像接口（C接口、适应于1/3"CCD） | ○ |
| SDF1 | 数码单反照相机接口（与1X摄像接口连接） | ○ |
| SX10 | 2.5X数码单反照相机接口（135全幅面相机） | ○ |
| BZ-0022B | 6V30W 国产卤素灯泡 | ○○○ |
| BZ-0022C | 6V30W Osram卤素灯泡 | ● |
| DQ5 | 6V30W卤素灯电源组 | ● |
| BZ-0023 | 250V/3.15A Φ5X20 保险丝管 | ●●● |

符号“●”为标准配置部件 “○”为选配部件。

产品技术规格及配置情况仅供参考如有变更以新规格配置为准。

重庆留辉科技有限公司

· 地址：重庆市南岸区丹龙路88号

· 电话：023-88695018

· QQ：67873376

· 网址：www.tx-17.com

· 邮箱：67873376@qq.com

